


Утвърдил: 

инж. Н. Неделчев

П Л А Н

За превенция и недопускане на ерозия при провеждане на сечи в ДГТ, попадащи в пояс II на откритите водохващания на територията на ДЛС „Росица“

За да се гарантира недопускането на ерозионни процеси и замътане на повърхностните води, преди, по време и след провеждане на сечта в подотдел 20 „Н“, попадащ във вододайната зона на открит водохващане „Батарейница“ следва да се предприемат следните превантивни последващи мерки:

I. Мерки, които следва да се предприемат преди започване на сечта:

1. Основният камionen път да бъде настипан с фракция кърето е необходимо.

2. Погистване и усъпозаване на отвесителната канадка на основния камionen път.

3.

II. Мерки, които следва да се предприемат по време на сечта:

1. Да не се извършва дървосъби в дъждовно време.

2. Да не се транспортира дървесина от обекта в лоща (дъждовно) време.


3. Да не се слоба дървесина в отвесителната канадка до основния камionen път.


III. Мерки, които следва да се предприемат, не по-късно от два месеца след приключване на сечта:

1. Ако има дървесина в канадката около пътя, тя трябва своевременно да бъде погистена.

2. Ако има предпоставка за възникване на ерозия да се предприемат мерки за нейното прекратяване.

3.

Изготвил: 
М. Радонос

Проверил: 
инж. К. Иванов